

MT后备式系列

Line Interactive UPS MT600-3000VA



功能FUNCTIONS

- 简洁、小巧、大方的外观 Small and delicate
- 超宽市电输入范围 Wide input voltage range
- 卓越的微处理器确保可靠运行 Excellent microprocessor ensures operation
- 自动调节市电升压，降压 Automatic voltage regulation
- 市电自动重启功能 Automatic restart function for utility power
- 输出模拟正弦波 Simulated sine wave

应用范围APPLICATIONS

- 个人电脑 Personal computer
- 打印机 Printer
- POS机 POS(Point of sales) terminals
- 安保系统 Security system
- 传真机 Fax machine
- 交换机,路由器 Modem , router

型号Model		MT500	MT600	SP1000	MT2000	MT3000
容量 Capacity		500VA/300W	600VA/360W	1KVA/600W	2KVA/1200W	3KVA/1800W
输入						
输入电压 Input voltage		110/120/200/220/230/240Vac				
输入电压范围 Input voltage range		140-280V				
输入频率 Input frequency		50±HZ				
输出 Output						
输出电压 Battery voltage		110/120/200/220/230/240Vac				
输出电压范围 Output voltage range		±10%				
输出频率 Output frequency		50±HZ				
转换时间 Transfer time		≤6ms				
电池 Battery						
标机 Standard UPS	电池电压 Battery voltage		12V	24V	24V	24V
	电池型号 Battery model		12V/7AH	12V/9AH	12V/9AH	12V/9AH
	电池数量 Battery quantity		1	1	2	4
	充电时间 Charging time	10-16小时至90% 10-16 Hours to 90% full capacity				
机种Model		MT500(S)	MT600(S)	SP1000(S)	MT2000(S)	MT3000(S)
长效机 External battery UPS	电池电压 Battery voltage	12V	12V	24V	24V	24V
	电池型号 Battery model	外接电池 External battery				
	电池数量 Battery quantity					
	充电时间 Charging time	取决于外接电池容量 Depends on the external battery capacity				
显示说明 Display description						
显示状态 Display status		LCD				
保护功能 Protection function		自动检测及放电保护，输入短路保护，过载保护 Automatic detection and discharge protection, input short circuit protection, overload protection				
警告声音 Warning sound						
电池模式 Battery mode		每4秒响一声 Beep every 4 seconds				
电池电量低 Low battery		每秒响一声 Beep every second				
过载 Overload		每秒响一声 Beep every second				
错误 Error		连续鸣响 Continuous Beep				
物理性能 Physical property						
标机 Standard UPS	尺寸Size（MM）		320*90*140	365*140*165	365*140*165	395*145*210
	重量Weight(KG)		5.1	5.7	12.6	21
长效机 External battery UPS	尺寸Size（MM）	320*90*140		365*140*165	395*145*210	
	重量Weight(KG)	3.5		4.2	10.2	13.7
使用环境 Usage environment						
湿度 Humidity		0-90%湿度且0-40℃温度 0-90% Humidity and 0-40 ℃ Temperature				
噪音 Noise		<40db				